

Handleiding ladders en trappen



Ladders en trappen

Behorende bij aluminium en houten ladders en trappen, afgegeven bij iedere verkochte ladder of trap, volgens de bepalingen van de geldende Europese Normen EN 131/1 en EN 131/2 (verplicht door de Warenwet – Besluit Draagbaar Klimmateriaal – met ingang van 1 november 1986 – uitsluitend Nederland).

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

1. Controleer draagbaar klimmateriaal na ontvangst en voor ieder gebruik.
2. Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmateriaal op hun toestand en werking.
3. Gebruik nooit beschadigd of gebroken draagbaar klimmateriaal.
4. Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmateriaal. Laat reparaties van draagbaar klimmateriaal over aan een terzake deskundige.
5. Houd draagbaar klimmateriaal zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

1. Gebruik draagbaar klimmateriaal uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmateriaal.
2. Stel draagbaar klimmateriaal zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmateriaal niet onderstevoren, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
3. Plaats draagbaar klimmateriaal nooit op tafels, kratten of een ander onstabiel stavlak.
4. Plaats draagbaar klimmateriaal niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
5. Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmateriaal voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
6. Pas op! Metalen draagbaar klimmateriaal is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmateriaal op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
7. Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmateriaal.
8. Laat opgesteld draagbaar klimmateriaal nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
9. Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmateriaal, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmateriaal welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

10. Plaats draagbaar klimmateriaal zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmateriaal tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmateriaal. (Het draagbare klimmateriaal behoort in deze stand onder een hoek van $\pm 75^\circ$ ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
11. Stel draagbaar klimmateriaal op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
12. Gebruik draagbaar klimmateriaal van de goede lengte. Het draagbaar klimmateriaal dient tenminste een meter uit te steken boven de plaats waartoe het toegang geeft.
13. Plaats draagbaar klimmateriaal welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.
14. Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmateriaal, welk in uitgeschoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.
15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmateriaal zijn vastgezet aan een sport.

C. BEKLIMMING OF GEBRUIK

1. Beklim draagbaar klimmateriaal met het gezicht er naar toe.
2. Beklim draagbaar klimmateriaal alleen, wanneer U minimaal een hand vrij hebt om het vast te houden.
3. Beklim draagbaar klimmateriaal zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf.
4. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmateriaal geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.
5. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmateriaal geen schoeisel met gladde of vervuilde zolen.
6. Zorg dat U bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmateriaal staat.
7. Ga nooit met een voet op draagbaar klimmateriaal en met de andere voet op bij voorbeeld een raamkozijn staan.
8. Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmateriaal wat vaker.
9. Verplaats draagbaar klimmateriaal niet wanneer U er op staat.
10. Heel belangrijk is te weten dat bij het uitschuiven van 3-delige ladders eerst het smalste gedeelte dient uitgeschoven te worden. Bij het in mekaar schuiven dient eveneens eerst het smalste stuk ingeschoven te worden en vervolgens het middenstuk.
11. Aandacht: Er mag zich volgens de normen van de veiligheidsorganisaties, steeds slechts 1 persoon op de ladder bevinden.

D. ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Onderhoud draagbaar klimmateriaal volgens de voorschriften.
2. Inspecteer draagbaar klimmateriaal geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
3. Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmateriaal zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.
4. Houd draagbaar klimmateriaal schoon en vrij van ongerechtigheden.
5. Behandel houten draagbaar klimmateriaal minimaal een maal per jaar met een houtconserveringsmiddel of met blanke lak.
6. Schilder houten draagbaar klimmateriaal nooit met verf.
7. Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmateriaal.
8. Berg draagbaar klimmateriaal zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.
9. Berg houten draagbaar klimmateriaal op in een koele en voldoende geventileerde ruimte.